

CATEGORÍA

AIRE ACONDICIONADO · SPLIT MURAL

TIPO / MODELO

Serie TRIPLE INV R410A



Información General

Diseño compacto.
Gran ángulo de dispersión
Mando a distancia multifunción
Visor digital
Ventilador AUTO o Manual
Función re-start

Selección automática de frío o calor
Función ECO y SLEEP
Temporizador ON/OFF
Códigos de error, autodiagnos
Detección de fuga de refrigerante

Componentes constructivos

Refrigerante R410A
Filtros de aire extraíbles en panel superior
Iluminación LED del visor frontal

Plásticos de alta resistencia al calor
Aleta direccional hasta los extremos del split
Motor DC para la turbina tangencial
Compresor inverter DC
Condensador y evaporador de doble tubo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia	0.725.096	0.727.094	0.727.095	0.727.099
Modelo	TRIPLE INV (B) 218 E	PAR INV (B) 2607 I	PAR INV (B) 3507 I	PAR INV (B) 5307 I
Tipo instalación	Suelo / Soportes	Mural	Mural	Mural
Funcionamiento	Bomba de calor	Bomba de calor	Bomba de calor	Bomba de calor
Tecnología comp.	Inverter DC	Inverter DC	Inverter DC	Inverter DC

CATEGORÍA

AIRE ACONDICIONADO · SPLIT MURAL

TIPO / MODELO

Serie TRIPLE INV R410A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo			TRIPLE INV (B) 218 E	PAR INV (B) 2607 I	PAR INV (B) 3507 I	PAR INV (B) 5307 I
Tipo de control			Interconexión	Mando a distancia	Mando a distancia	Mando a distancia
Capacidad frío	W		6150(2800~6600)	2600(1000~3100)	3500(1050~3700)	5100(1800~5700)
Capacidad calor	W		6600(2450~6900)	2600(1000~3800)	3500(1050~4500)	5100(1800~6500)
Pot. Diseño frío	W		5200	2600	3500	5200
Pot. Diseño calor	W		5860	2600	3500	5200
SEER	W/W		6,1	6,6	6,6	6,6
Clase eficiencia			A++	A++	A++	A++
SCOP	W/W		4,0	4,0	4,0	4,0
Clase eficiencia			A+	A+	A+	A+
Potencia sonora máquina	High	dB(A)		46	50	54
	Med.	dB(A)		42	46	48
	Low	dB(A)		38	38	40
Pot sonora máq ext.	dB(A)		68			
Nivel sonoro interior	High	dB(A)		36	40	44
	Med.	dB(A)		32	36	38
	Low	dB(A)		28	28	30
Nivel sonoro exterior	dB(A)		58			
Datos eléctricos						
Alimentación			220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Rango de voltaje	V		198~264	198~264	198~264	198~264
Corriente nominal	Frío	A	8,5	0,2	0,2	0,2
	Calor	A	7,8	0,2	0,2	0,2
Potencia consumida	Frío	W	1880(350~2100)	35	35	35
	Calor	W	1710(420~2050)	35	35	35
Sistema refrigerante						
Refrigerant	Tipo	kg.	R410A/2.30kg	R410A	R410A	R410A
Circulación de aire		m ³ /h	4000	650/650	650/650	650/651
Conexiones						
Interconexión	Nº y D		4×1.5mm ²	4×1.5mm ²	4×1.5mm ²	4×1.5mm ²
Tuberías	Gas		3 x 3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
	Líquido		3 x 1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Longitud máxima			45m	15m	15m	15m
Desnivel máximo				10m	10m	10m
Refrigerante adicional (g/m)				15	15	20
Precarga de refrigerante			5m			
Otros						
Dimensiones	Int	mm		800×280×185	800×280×185	900×280×202
(W x H x D)	Ext	mm	900×660×310			
Peso neto	Int	kg		8,5	9	11
	Ext	kg	50			

TRIPLE INV(B) 218 E		
7 COMBINACIONES	2 UNID. INTER.	3 UNID. INTER.
	2,6 kW + 2,6 kW	2,6 kW + 2,6 kW + 2,6 kW
	2,6 kW + 3,5 kW	2,6 kW + 2,6 kW + 3,5 kW
	2,6 kW + 5,2 kW	
	3,5 kW + 3,5 kW	
	3,5 kW + 5,2 kW	